

ООО «Игротек»
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр. 56- г офис 105
Тел. +7 812 764 3633,
+7 911 985 8523
Факс +7 812 764 3633
e-mail: info@igrotek.ru
www.igrotek.ru



Купюроприемник ICT A7



Характеристики:

Скорость приёма: 3 сек.
(включая время укладки купюры)

Интерфейс*: S.T.D pulse, MDB или RS232 (TTL)

Вместимость кэшбокса : 100, 200, 400 и 800
банкнот

Питание **: 12V DC, 3A 34V DC (24В - 45В) или
24В 24В AC 2A 110В AC, 60Гц, 0,5А

Потребляемая мощность: 50Вт (максимум)

Условия хранения и эксплуатации:

Температура в рабочем режиме: от -15С до +60С

Температура хранения: от -30 С до +70С

Влажность: 30% - 85% (при отсутствии
конденсата).

Распознавание купюр: 96% и более (включая повторную попытку).

* - Для подключения купюроприёмника ICT A7 к хосту по протоколу MDB
необходим кабель WEL-M006 (опция, в базовый комплект не входит).

* - Для подключения купюроприёмника ICT A7 к хосту по протоколу ICT-002 или
ICT-004 Вам понадобится кабель WEL-V706 (в базовый комплект не входит).

** - в зависимости от модели купюроприемника